パイオニア 単品コンポーネント Webサイトのご紹介

単品コンポーネントの各商品の魅力を詳しくご紹介。 さらにパイオニアの歴史や、開発エピソードもわかる関連サイトも充実。

■単品コンポーネント トップページ





PURE MALT SPEAKER

PIONEER COLLABORATION WITH SUNTORY

パイオニアグループは様々な環境保護活動に 積極的に取り組んでいます。

pioneer.jp/components/



パイオニア環境マークは「地球」「環境」「共生」 をイメージしています。

詳しい内容はホームページでご覧いただけます。 http://pioneer.jp/environment/

↑ 安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。 ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因となる ことがあります。●地震などでの製品の転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するために、転倒防止 は取扱説明書に従って必ず行ってください。

エコ製品で止めよう温暖化 チーム・マイナス6%

パイオニアはチーム・マイナス6%に参加しています。

パイオニア株式会社および国内関連会社は、ISO14001:2004の統合認証を取得しています。

省エネのための上手な使い方

1.こまめにスイッチを切りましょう。長時間使用しない場合は、コンセントを抜くことをおす すめします。2.適切な明るさと音量で楽しみましょう。3.就寝前は主電源を切りましょう。 ●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

●カタログに掲載されている製品には保証書が添付されています。お買い求めの際は購入年月日など所定事項が記入されているかご確認の上、大切に保存してください。補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後8年です。●製造番号は品質管理上重要な ものです。ご購入の際には製造番号をご確認ください。●Dolby、ドルビー、ProLogic、およびダブルD記号 🔟は、ドルビーラボラトリーズの登録商標です。AACロゴ 僑 はドルビーラボラトリーズの商標です。●THXおよびTHXロゴは、いくつかの法域で登録可能なTHX 社の商標です。不許複製。●DTS、DTS・HD、記号、およびDTSまたはDTS・HDと記号の組み合わせはDTS社の登録商標です。©DTS社不許複製。●Windows、Windowsロゴは、Microsoftグループ企業の商標です。Windows Media、Windows Vistaは、米 国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標です。●「Made for iPod」、「Made for iPod」とは、それぞれiPod、iPhoneあるいはiPad専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。このアクセサリをiPod、iPhoneあるいはiPadと使用することにより、無線の性能に影響を及ばす可能性が ありますのでご注意ください。Apple、AirPlay、iPad、iPod、iPod、iPod、iPod、iPod、iOok、iTunesおよびMacは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。●AirPlayは、iOS 4.3.3以降を搭載したiPhone/iPad/iPod touch、OS X Mountain Lion搭載のMac、およびiTunes 10.2.2以降を搭載したMac/パソコンに対応しています。AirPlayロゴはApple Inc.の商標です。●iOSは、USその他の国でシスコが商標登録を有する商標です。●HDMIとHDMI High-Definition Multimedia Interfaceという用語、およびHDMIロゴは、 HDMI Licensin,LLCの米国その他の国々における商標または登録商標です。●High Speed HDMI Cable以外のHDMIケーブルを使用した場合は、HDMIによるコントロール機能が正しく動作しないことがあります。●SABRE²² DAC^{T™}はESS Technology, inc. の商標です。●MHL、MHL口ゴおよびMobile High-Definition Linkという用語は、MHL,LLCの米国および他の国々における商標または登録商標です。●DLNAおよびDLNA CERTIFIED™はDigital Living Network Allianceの商標です。●Bluetoothワード マークおよび口ゴは、Bluetooth SIG.Inc.が所有する商標であり、パイオニア株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。●Super Audio CDとDSDは登録商標です。●コピーコントロールCDについてカタログに掲載の製品は音楽CD規格に準拠して設計されています。CD規格外ディスクの動作保証および性能保証は致しかねます。●防磁設計のスピーカーシステムは、設置状況や組合わせるTVによっては、色ムラなどが発生する場合があります。その場合はTVとスピーカーの距離を難してご使用ください。●「防 磁設計」とは(社)電子情報技術産業協会(JEITA)の技術基準に適合したスピーカーシステムです。●万一、本機と接続したことでUSBメモリーのファイルが損失した場合、当社は一切の責任を負うことができませんので、あらかじめご了承ください。●本機と iPod/iPhone/iPadを組合わせてご使用の際、iPod/iPhone/iPadのデータに不具合が生じても、当社は一切の責任を負うことができませんので、あらかじめご了承ください。●第三者が提供するコンテンツのサービスは、予告なく、変更、中断、中止される可能性があ り、パイオニアは、そのような事態に対していかなる責任も負いません。●圏マークの製品はパイオニアの統一システムリモコン対応です。●外形寸法はツマミ、端子などを含んだ最大外形寸法です。●他のトレードマークおよび商号は、各所有権者が所有する財産です。 ●その他文中の商品名、技術名および会社名等は、当社や各社の商標または登録商標です。

取扱店

お客様サポート

http://pioneer.jp/support/

カタログや取扱説明書のダウンロード、よくあるお問い合わせなどの商品サポート情報の ホームページです。カタログの送付申し込みもこちらから行えます。

商品に関するお問い合わせおよびカタログのご請求は下記のカスタマーサポートセンターへお電話でどうぞ(全国共通 🞑)

______ ■ ●家庭用オーディオ/ビジュアル商品のお問い合わせおよびカタログのご請求窓口 ■ ●FAX受付 サポートセンター ■ 0120-944-222 **一般電話** 044-572-8102

(ご注意)市外局番「0120」で始まるフリーコールはPHS、携帯電話、自動車電話、列車公衆電話、船舶電話、ビンク電話および海外からの国際電話などではご利用に なれません。また[一般電話]は、携帯電話、PHSなどからのご利用が可能ですが、通話料金がかかります。予めご了承ください

●営業時間/月曜~金曜9:30~18:00/土曜9:30~12:00、13:00~17:00(日曜·祝日·弊社休業日除く)

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店へ。もし、販売店でおわかりにならない場合は、弊社のカスタマーサポートセンターへおたずねください。●このカタログに掲載

パイオニアホームエレクトロニクス株式会社 この印刷物には環境に配慮した植林木の用紙 および植物性大豆油インキを使用しています。

〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1-1 @PIONEER HOME ELECTRONICS CORPORATION 2013

このカタログの記載内容は2013年12月現在のものです。

Pioneer 単品コンポーネントラインアップカタログ PIONEER COMPONENTS LINE UP pioneer.jp/components/

NETWORK AUDIO PLAYER&2CHANNEL COMPONENTS

SC Series



SC-LX87 NEW

希望小売価格333,334円(税別) イルミネーション付学習リモコン、セットアップマイク、 CD-ROM(AVナビゲータ-2013)付属 JAN⊐-F:4988028211065 *SC-LX87でMHL対応端末内に収録されたコンテンツを 再生するためには、MHLケーブルが必要です。



SC-LX57 NEW

希望小売価格178,096円(税別) イルミネーション付学習リモコン、セットアップマイク、 CD-ROM(AVナビゲーター2013)付属 JAN = - F: 4988028211041 *SC-LX57でMHL対応端末内に収録されたコンテンツを 再生するためには、MHLケーブルが必要です。



■Direct Power FET採用、オペアンプ独立構成の新型ダイレクト エナジーHDアンプ■SABRE³² Ultra DAC 全ch搭載■USB DAC機能によるDSDネイティ ブ再生およびUSBメモリー入力DSDダイレクト再生対応 ■192kHz/32bit拡張再生AUDIO SCALER搭載■仕様 ● 多チャンネル同時駆動出力 / 810 W (1 kHz、T.H.D. 1.0 %,8 Ω,9ch同時駆動時)●定格出力/250 W+250 W(1 kHz, T.H.D. 1.0 %,4 Ω,2ch駆動時),190 W+190 W(1 kHz,T.H.D. 1.0 %,6 Ω,2ch駆動時)●実用 最大出力/360 W/ch(JEITA,4 Ω,1ch駆動時)●パワーアンブチャンネル数/9●HDMI®9入力/3出力●AIR Studiosチューニング●THX Ultra2準拠●192kHz/24bit Nイレゾリューション音源対応●PQLS ビットストリーム
●4Kパススルー/アップスケーリング機能●MHL 2.0対応
●DLNA1.5準拠●AirPlay●iControlAV2013●消費電 カ/370 W(待機時:0.1 W) ●外形寸法/435 mm (W) ×185 mm (H)×441 mm (D) ●質量/18.0 kg



■Direct Power FET採用、ダイレクト エナジーHDアンプ ■SABRE³² Ultra DAC 全ch搭載■USBメモリー入力 DSDダイレクト再生対応■192kHz/32bit拡張再生 AUDIO SCALER搭載■仕様●多チャンネル同時駆動出 カ/720 W(1 kHz, T.H.D. 1.0 %、8 Ω、9ch同時駆動時) ●定格出力/210 W+210 W(1 kHz, T.H.D. 1.0 %, 4 Ω、2ch駆動時)、170 W+170 W(1 kHz、T.H.D. 1.0 %、6 Ω、2ch駆動時)●実用最大出力/310 W/ch(JEITA、4 Ω、1cfi駆動時) ●パワーアンブチャンネル数/9●HDMI® 入力/3出力●THX Select/準拠●192kHz/24bit/イレゾ リューション音源対応●DLS ビットストリーム●4Kバスス ルー/アップスケーリング機能●MHL 2.0対応●DLNA1.5 準拠●AirPlay●iControlAV2013●消費電力/330 W (待機時:0.1 W)●外形寸法/435 mm (W)×185 mm (H)×441 mm (D)●質量/15.3 kg



SC-LX77 NEW

希望小売価格248,572円(税別) イルミネーション付学習リモコン、セットアップマイク、 CD-ROM(AVナビゲーター2013)付属 *SC-LX77でMHL対応端末内に収録されたコンテンツを 再生するためには、MHI ケーブルが必要です。



SC-2023 NEW 希望小売価格114286円(税別)

AV学習リモコン、セットアップマイク、 CD-ROM(AVナビゲーター2013)付属 JAN=-F:4988028211072 *SC-2023でMHL対応端末内に収録されたコンテンツを 再生するためには、MHLケーブルが必要です。



■Direct Power FET採用、オペアンプ独立構成の新型 ダイレクト エナジーHDアンプ■SABRE³² Ultra DAC 全ch搭載■USBメモリー入力DSDダイレクト再生対応 ■192kHz/32bit拡張再生AUDIO SCALER搭載■仕様 ●多チャンネル同時駆動出力/770 W(1 kHz、T.H.D. 1.0 %, 8 Ω, 9ch同時駆動時) ●定格出力/230 W+230 W(1 kHz, T.H.D. 1.0 %, 4 Ω, 2ch駆動時)、180 W+180 W(1 kHz, T.H.D. 1.0 %, 6 Ω, 2ch駆動時)●実用最大出 カ/340 W/ch(JEITA, 4 O, 1ch駆動時) ●パワーアンプ チャンネル数 / 9●HDMI®9入力/3出力●AIR Studios チューニング●THX Ultra2準拠●192kHz/24bitハイレゾ リューション音源対応●POLS ビナトストリーム●4Kパスス ルー/アップスケーリング機能●MHL 2.0対応●DLNA1.5 準拠●AirPlay●iControlAV2013●消費電力/370 W (待機時:0.1 W)●外形寸法/435 mm (W)×185 mm (H)×441 mm (D)●質量/17.6 kg



HOME TRUETE edts-нь edts Master Audio Neo:X|7.1 (edlna ed ADVANCATION SOUND RETREVER AIR ADVANCATION SOUND RETREVER AIR Constend

■Direct Power FET採用、ダイレクト エナジーHDアンプ搭 載■USBメモリー入力DSDダイレクト再生対応■Hi-bit 24 Audio Processing(48kHz対応)■オートフェイズコントロール プラス■仕様●多チャンネル同時駆動出力 / 630 W (1 kHz, T.H.D. 1.0 %, 8 Ω, 7ch同時駆動時)●定格出力 / 210 W+210 W(1 kHz, T.H.D. 1.0 %, 4 Ω, 2ch駆動時)、170 W+170 W(1 kHz, T.H.D. 1.0 %, 6 Ω, 2ch駆動時)・実用最大出力/310 W/ch(JETR, 4 Ω, 1ch駆動時)・パワーアンプチャンネル数/7・HDMI® 8入力/2出力 ● 192kHz/24bit/イレゾリューション音源対応●POLS ビットストリーム●4Kパススルー/アップスケーリング機能●MHL 2.0対応●DLNA1.5準拠●AirPlay●iControlAV2013 ●消費電力/290 W (待機時: 0.1 W) ●外形寸法/435 mm (W)×185 mm (H)×441 mm (D) ●質量/14.7 kg

INTEGRATED AMPLIFIER



A-70 希望小売価格168.572円(税別)

リモコン付属 😨 JAN=-K:4988028185113

■電源部、パワー部、プリ部を分離した、プリ/パワーセパレート構 造■Direct PowerFET搭載クラスDアンプ■192 kHz/32 bit 精度、ESS社製DAC SABRE32搭載■192 kHz/32 bit 対応アシンクロナス転送USBDAC機能■仕様●定格出力/90 W+ 90 W (20 Hz~20 kHz, T.H.D. 0.5 % 4 Ω, 両チャンネル 駆動) ●周波数特性 / LINE入力: 5 Hz~50 kHz, ±2 dB、 PHONO MM: 20 Hz~20 kHz, ±0.5 dB (RIAA Equalization) PHONO MC: 20 Hz~20 kHz, ±0.5 dB (RIAA Equalization).

SN比/LINE入力:101 dB以上、PHONOMM:89 dB以上、PHONOMC:74 dB以上、POWER AMP DIRECT:110 dB 以上●消費電力/74 W(待機時:0.3 W以下)●外形寸法。 (W)×141.5 mm(H)×361.5 mm(D)●質量/18.2 kg



インテグレーテッドアンプ A-50 希望小売価格89.524円(税別) リモコン付属 📆

.IAN=-K:4988028185106

■電源部、パワー部、プリ部を分離した、プリ/パワーセパレート構造 ■ Direct PowerFET搭載クラスDアンプ■プリ部とパワー部の電源 巻き線を独立させた電源トランスを搭載■仕様●定格出力/90 W +90 W(20 Hz~20 kHz、T.H.D. 0.5 %、4 Ω、両チャンネル駆 動) ●周波数特性 / LINE入力:5 Hz~50 kHz, ±2 dB, PHONOMM:20 Hz~20 kHz, ±0.5 dB (RIAA Equalization)
●SN比 / LINE入力:101dB以上,PHONOMM:89 dB以上, POWER AMP DIRECT: 110 dB以上●消費電力/72 W(待機 時:0.3 W以下)●外形寸法/435 mm(W)×138.5 mm(H)× 357 mm(D)●質量/11.0 kg



インテグレーテッドアンプ A-30

希望小売価格47 429円(税別) リモコン付属 🗊 JAN⊐-F:4988028163173

■左右対称フルディスクリート構成、シンメトリカル・パワーアンプ 搭載■ダイレクト・エナジー思想による優れた信号伝達と高S/N Task= 1/2 / 1/2 入力:5 Hz~100 kHz,0 dB/-3 dB,PHONO MM:20 Hz~20 kHz,±0.5 dB(RIAAEqualization) ●SN比/LINE入力:105 dB,PHONO MM:77 dB,POWER AMP DIRECT: 118 dB●消費電力 / 165 W (待機時: 0.3 W) ●外形寸法 mm(W)×128 mm(H)×360 mm(D)●質量/7.9 kg



インテグレーテッドアンプ A-10

希望小売価格35,239円(税別) リモコン付属 JAN=-F:4988028163166

JAN=-F:4988028169793

■左右対称フルディスクリート構成、シンメトリカル・パワーアンプ搭載 ■ダイレクト・エナジー思想による優れた信号伝達と高S/Nを実現
■ブリ部、パワー部、制御系の巻き線を独立させた電源トランス採用
■仕様●定格出力/50 W+50 W(20 Hz~20 kHz、T.H.D. 0.1 %, 4 O, 両チャンネル駆動) ● 周波数特性 / LINF入力:5 U.I %、4 以, 両デャイイル整期) ●同波数将性/LINEA J/3 Hz~100 kHz, 0 db/-3 dB, PHONO MM:20 Hz~20 kHz, ±0.5 dB (RIAAEqualization) ●SN比/LINEA J:105 dB, PHONO MM:77 db/● 消費電力/130 W(待機時:0.3 W) ●外形寸法/435 mm(W)×128 mm(H)×360 mm(D) ●質量

SUPER AUDIO CD PLAYER



PD-70 希望小売価格89,524円(税別)

スーパーオーディオCDプレーヤー

リモコン付属 🗊 DSD [Hi-Bit 32] JAN⊐-F:4988028184598 WMA / MPEG-4 AAC / MP3

■パイオニアオリジナル ドライブメカニズム搭載■192kHz/32bit ツインD/Aコ ンバーター■Hibit 32 Audio Processing■デジタル、アナログ完全分離、ツイン電源トランス■仕様●再生可能メディア/SACD、音楽CDフォーマット、CD-R/RW(音楽CDフォーマット、MP3、MPEG-4 AAC、WMA) DVD-R/RW 「DSD(DSDディスク)、音楽CDフォーマット、MP3、MPFG-4 AAC、WMA1●周 波数特性/CD:2 Hz~20 kHz, SACD:2 Hz~50 kHz●SN比(JEITA)/ 117 dB(CD/SACD)●ダイナミックレンジ/CD:100 dB、SACD:108 dB●全 高調波歪率/CD:0.0022 %, SACD:0.002 %●消費電力/40 W(待機時 0.45 W) ●外形寸法 / 435 mm(W)×130 mm(H)×329 mm(D) ●質量



SP DSD WMA / MPEG-4 AAC / MP3

■192kHz/32bit D/Aコンバーター■オーディオ専用巻き線を独立させた電源ト ランス ■信号経路を最短化した「ダイレクトコンストラクション」 ■仕様 ●再生可能 メディア / SACD、音楽CD、CD-R/RW (音楽CDフォーマット、MP3、MPEG-4 AAC、WMA) DVD-R/RW[DSD (DSDディスク)、音楽CDフォーマット、MP3、 MPEG-4AAC、WMA]●周波数特性/CD:2 Hz~20 kHz、SACD:2 Hz~50 kHz。SN比(JEITA) / 117 dB (CD/SACD) ●ダイナミックレンジ/CD: 100dB、SACD:108dB●全高調波歪率/CD:0.0022%、SACD:0.002% ●消費電力/38 W(待機時:0.45 W)●外形寸法/435 mm(W)×128 mm(H)×329 mm(D)●質量/5.6 kg



希望小売価格35,239円(税別) リモコン付属

JAN=-F:4988028169786

スーパーオーディオCDプレーヤー

PD-10

WMA / MP3

■192kHz/32bit D/Aコンバーター■オーディオ専用巻き線を独立させた電源 トランス
信号経路を最短化した「ダイレクトコンストラクション」
電信号経路を最短化した「ダイレクトコンストラクション」
可能メディア/SACD、音楽CD、CD-R/RW(音楽CDフォーマット、MP3、WMA) DVD-R/RW[DSD(DSDディスク)、音楽CDフォーマット、MP3、 WMA] ● 周波数特性 / CD:2 Hz~20 kHz、SACD:2 Hz~50 kHz ● SN比 (JEITA) / 117 dB(CD/SACD) ● ダイナミックレンジ / CD: 100 dB、SACD: 108 dB ● 全高調波歪率 / CD:0.0022 %、SACD:0.002 % ●消費電力 / 19 W(待機時:0.45 W) ●外形寸法 / 435 mm(W)×128 mm(H)×329 mm(D)

VSA Series



VSA-1123

希望小売価格83,810円(税別) AV学習リモコン、セットアップマイク CD-ROM(AVナビゲーター2013)付属 JAN=-F:4988028206498 *VSA-1123でMHI 対応端末内に収録されたコンテンツを 再生するためには、MHLケーブルが必要です。



トアンプ■USBメモリー入力によるDSD再生対応■Hi-bit 24 Audio Processing(48kHz対応)■4Kパススルー/アップ スケーリング機能&MHL 2.0対応量仕様●定格出力 /100 W/ch(20 Hz~20 kHz, T.H.D. 0.09 %,8 Ω,1ch駆動時)●実用最大出力 /180 W/ch(JEITA、6 Ω,1ch駆動

■オーディオ専田カスタムコンデンサー採田 7chディスクリー



AVアンプ VSA-823

希望小売価格53,334円(税別) AVプリセットリモコン、セットアップマイク付属 JAN=-F:4988028206504

■AK映像信号パススルー MHI 2 ∩かどを世代言画質担格 対応■PUSH PLAYER対応のControlAppやDLNA1.5準拠をはじめ、AirPlayなど先進のネットワーク機能■FLAC、 WAV, AIF, Apple Lossless対応バイレブリューション再生 (ギャップレス機能搭載) ■仕様●定格出力 /95 W/ch(20 Hz~20 kHz, T.H.D. 0.09 %, 8 Ω, 1ch駆動時)●実用 最大出力 /160 W/ch(JEITA, 6 Ω, 1ch駆動時)●バ 取入ルカードのWichington (Intersity) (Intersity) (フーアンブチャンネル数 / 5●3D伝送、ARC対応HDMI® ●iPod/iPhone/iPadのデジタル入力&充電対応●フロントチャンネルだけでサラウンドを実現「フロントサラウンド・アドバン ス」 ● ACインレット対応 ● 消費電力 / 450 W (待機時: 0.1 W) ● 外形寸法 / 435 mm (W)×168 mm (H)×331.5 mm (D)●質量/8.6 kg

HOLES HOME MODELY CONTROLLED (C

Canada Studio Strature SOUND STREETS AND Level

Digital Smart Series



VSX-S510 NEW

希望小売価格65.239円(税別) リモコン、セットアップマイク付属 JANJ-F:498802822648 *VSX-S510でMHI 対応端末内に収録されたコンテンツを 再生するためには、MHLケーブルが必要です。



DIGITAL SMART

■高効率Class Dアンプ採用、110W/chのハイパワーで96Wの低消費電力■4K バススルー、MHL 2.0対応■ControlAppやDLNA1.5準拠、AirPlayなど先進のネットワーク機能■FLAC、WAV、AIFF、Apple Lossless対応ハイレブリューション再生(ギャップレス機能搭載)■仕様●定格出力:110 W/ch(1 kHz、1 %、4 Ω、1 ch駆 動時,65 W(h(20 Hz-20 kHz,0.5 %,8 0.1 ch駆動時)●パワーアンブチャンネル数、6●30伝送、ARC対応HDMI®●IP0d/iPhone/iPadのデジタル入力&充電対応●フロントチャンネルだけでサラウンドを実現「フロントサラウンド・アドバンス」●ACインレット対応●消費電力/96 W(待機時:0.3 W)●外形寸法/435 mm (W)×85 mm (H)×316 mm (D)●質量/4.1 kg

OPTIONS





Bluetooth BLUETOOTH® アダプタ-

AS-BT200 オープン価格※ JAN = - F:4988028135767 ■Bluetooth[®]無線技術搭載機器

からのワイヤレス伝送を実現



AS-WL300 オープン価格[※] JANコード:4988028139666

■WPS (Wi-Fi Protected Setup) 規格に対応、無線LANに簡単接続





SC-LX87/SC-LX77/SC-LX57/SC-2023/ VSA-1123/VSA-823/VSX-S510/N-50/N-30

●iPod/iPhone/iPadのデジタルダイレクト入力による高音質画生&充電およびAirPlayに対応しています。

PD-70/PD-30

●iPod/iPhone/iPadのデジタルダイレクト入力に よる高音質再生&充電に対応しています

*対応機種、および機能に関する詳しい内容はパイオニアホームページをご覧ください。

NETWORK AUDIO PLAYER





希望小売価格71,239円(税別) リモコン付属 JAN=-F:4988028152573

N-50

■192kHz/24bitハイレゾリューションファイル対応■Hi-bit32Audio Processing搭載■アシンクロナス転送対応、USBDAC機能■仕様 ●音声出力レベル/2 Vrms(1 kHz, 0 dB) ●周波数特性/4 Hz ~80 kHz(-3 dB) ●SN比(JEITA)/111 dB以上(1 kHz, 0 dB、 fs192 kHz) ●ダイナミックレンジ/111dB以上(1 kHz、0 dB、fs192 kHz) ●全高調波歪率/0.002 %以下(1 kHz、0dB、fs192 kHz) ●チャンネルセパレーション/105 dB以上(1 kHz, 0 dB, fs192 kHz) ●対応フォーマット/FLAC、WAV、LPCM、MP3、WMA、AAC@消費電力/34 W(待機時:0.3 W) ●外形寸法/435 mm(W)×99 mm(H)×330 mm(D) ●質量/7.3 kg



dina VTuner ネットワークオーディオプレーヤー

> N-30 希望小売価格47,429円(税別) リモコン付属 JAN = - F:4988028152566

■192kHz/24sbit/ハイレゾリューションファイル対応■AirPlay&Pioneer ControlApp対応 (N-50共通) ■高品位フルカラー液晶ディスプレイ搭載 (N-50共通) ■仕様●音声出力レベル/2 Vms(1 kHz,0 dB)●周数 数特性 / 4 Hz~80 kHz (-3 dB)●SN比 (JEITA) / 111 dB以上 (1 kHz,0 dB, fs192 kHz) ●ダイナミックレンジ / 111 dB以上 (1 kHz,0 dB, fs192 kHz)●全高調波歪率 / 0.002 %以下 (1 kHz,0 dB, fs192 kHz)● 5 (192 kHz) ●チャンネルセパレーション / 105 (B以上 (1 kHz, 0 dB, fs192 kHz) ●チャンネルセパレーション / 105 (B以上 (1 kHz, 0 dB, fs192 kHz) ●対応フォーマット / FLAC、WAV、LPCM、MP3、WMA、AAC●消費電力 / 31 W (待機時: 0.3 W) ●外形寸法 / 435 mm(W) ×97.5 mm (H)×330 mm(D)●質量/5.0 kg

ANALOG PLAYER



アナログプレーヤ-PL-J2500 希望小売価格11,000円(税別) ※交換針PZP1004(サービスパーツ扱い) 希望小売価格2,900円(税抜)

■PHONOイコライザー内蔵■30cmLP/17cmEPレコードの自動演奏 ■PHONO4 - 1 サード PM ■ 30 CMILP / I T CMIE PU 3 ー PO 自動演奏 対応量主な仕様 ● モター形式 / DC サーボモーター ● 駆動方式 / ベ ルドライブ ● 回転ムラ / 0.25 %以下 (WRMS) ● SN比 / 50 dB (DIN-B) ● ターンテーブル / 直径295 mm ● トーンアーム / タイナミック バランス方式 ストレート・バイブアーム ● カートリッジ / MM型 ● 出力電圧 (プリアンプ付) / 110-270 mV ● 針圧3.5 g± 1 g ● 消費電力 / 2 W ●外形が法/360 mm(W)×97 mm(H)×349 mm(D)●質量/ 2.4 kg●EPアダプター付属



3ウェイスピーカーシステム S-1EX 希望小売価格600.000円(税別)

グリルネット付 JAN = - F:4977729786279



■ベリリウムトゥイーター/マグネシウムミッドレンジCSTドライバー■アラミドカーボン複合シェルウーファー■バーフェクトタイムアラインメントデザイン
■仕様●型式/位相反転式トールボーイフロア型●スピーカー/ウーファー:18 cmコーン型×2、ミッド/トゥイーター:同軸14 cmコーン型/3.5 cmドーム型●インピーダンス/6Ω●再生周波数帯域/28 Hz~100 kHz●出力音圧レベル/89.5 dB(2.83 V)●最大入力/200 W (JEITA)●クロスオーバー周波数/400 Hz、2 kHz●外形寸法/42 cm/(My/12)2 cm/ 422 mm(W)×1283 mm(H)×609 mm(D)●質量/66.0 kg●防磁



3ウェイスピーカーシステム S-3EX

希望小売価格380.000円(税別)





■セラミックグラファイトトゥイーター/マグネシウムミッドレンジCSTドライバー
●LDMC磁気回路採用アラミドカーボン複合振動板ウーファー■パーフェ
ケトタイムアラインメントデザイン■仕様●型式/位相反転式トールボーイ
フロア型●スピーカー/ウーファー:16 cmコーン型×2.ミッド/トゥイー
ター:同軸14 cmコーン型/3 cmドーム型●インビーダンス/6 Ω●再生 周波数帯域/30 Hz~100 kHz◆出力音圧レベル/88.5 dB(2.83 V)◆最大入力/160 W(JEITA)◆クロスオーバー周波数/400 Hz、2 kHz●外形寸法/350 mm(W)×1224 mm(H)×541mm(D)●質量 48.0kg●防磁設計(JEITA)



3ウェイスピーカーシステム S-3EX-T

希望小売価格380.000円(税別)

グリルネット付 JAN = - F:4977729885224



■セラミックグラファイトトゥイーター/マグネシウムミッドレンジ CSTドライバー
●LDMC磁気回路採用アラミドカーボン複合振動板ウーファー■チェリー
ブラウンタイプ エンクロージャー■仕様●型式/位相反転式トールボーイ
フロア型●スピーカー/ヴーファー:16 cmコーン型×2、ミッド/トゥイーター:同
輪14 cmコーン型/3 cmドーム型●インピーダンス/6 Ω●再生周波
数帯域/30 Hz~100 kHz●出力音圧レベル/88.5 dB(2.83 V)
●最大入力/160 W(JETTA)●プロスオーバー周波数/400 Hz、2 kHz
●は新さま/25ch 四次(M) V1234 mg/(L) V541 mg/(L) N541 mg/(L) Mg/(L) N541 mg/(L) mg/(L) N541 mg/(L) mg/(L) N541 mg/(L) ●外形寸法/350 mmx(W)×1224 mm(H)×541 mm(D)●質量/ 48.0 kg●防磁設計(JEITA)



3ウェイスピーカーシステム S-2EX

希望小売価格360,000円(税別)

グリルネット付 *スピーカースタンドは別売です。 *写真はCP-2EXとの組合わせです。 JAN=-F:4977729786286

3ウェイスピーカーシステム

*スピーカースタンドは別売です。

*写真はCP-7EXとの組合わせです。

希望小売価格480,000円(税別)

S-7EX

グリルネット付



■ベリリウムトゥイーター/マグネシウムミッドレンジCSTドライバー■アラミド ■ つりワムトゥー ター/マクマウリムミットレクン(S1トライ) ― アコトーボン複合シェルウーフー ■ パーコ・アトタイルアラインメントデザイン ■ 仕様●型式/位相反転式ブックシェルフ型●スピーカー/ウーファー: 18 cm ー ン型、ミッド/トゥイーター 同軸14 cm コーン型/3.5 cm ドーム型 ● インピーダンス/60 ● 再生周波数帯域/34 Hz~100 kHz ● 出力 を 上して、86.5 dB (2.83 V) ● 最大入力/200 W (JEITA) ● クロス オーバー周波数/400 Hz、2 kHz ● 外形寸法/291 mm (W) × 200 × 20 565 mm(H)×425 mm(D)●質量/28.0 kg ●防磁設計(JEITA)



3ウェイスピーカーシステム S-4EX

希望小売価格220,000円(税別)

グリルネット付 *スピーカースタンドは別売です。 *写真はCP-4EXとの組合わせです JAN=-F:4977729904543



■セラミックグラファイトトゥイーター/マグネシウムミッドレンジCSTドライバー ■ セフェッツ/フファイト・ウィーター・アイア・アン・アン・レン・レン・ファー ■ パーフェー クトタイムアラインメントデザイン ■仕様 ●型式 / 位相反転式ブックシェルフ型 ● スピーカー・ ウーファー:16 cmコーン型 ミッド・トゥイーター:同軸14 cmコーン型/3 cmドーム型 ● インピーダンス / 6 Ω ● 再生周波数帯域/34 Hz~100 kHz ● 出力音圧レベル/85.5 齿目(2.83 V) ● 最大入力/160 W(JEITA) ● クロスオーバー周波数/400 Hz、2 kHz ● 外ではたい。 形寸法/263 mm(W)×490 mm(H)×387 mm(D)●質量/20.0 kg ●防磁設計(JEITA)




パワードサブウーファー S-W1EX

希望小売価格240,000円(税別) 1台

グリルネット付 JAN=-F:4977729786262



■サイレントマウントテクノロジー構造■PWM方式500Wデジタルアンプ ■フェイズコントロール設計■仕様●型式 / パッシブラジェーター方式フロア型●スピーカー/30 cmコーン型ウーファーユニット/30 cmコーン型パッシブラジェーター●インピーダンス/4 Ω●再生周波数帯域/25 Hz ~ 4 kHz (バイバス時) ●最大出力/500 W(PEAK) ●実用最大出力/ 250 W(JEITA、4 Ω) ●ハイカットフィルター/50 Hz~150 Hz、バイパ ススイッチ付●位相切り替え/0*/180* ●外形寸法/430 mm(W)× 480 mm(H)×430 mm(D)●質量/34.5 kg●低磁気漏洩設計



3ウェイスピーカーシステム S-8EX

希望小売価格300,000円(税別)

グリルネット付 *スピーカースタンドは別売です。 *写真はCP-7EXとの組合わせです。 JAN=-F:4977729904550



■ベリリウムトゥイーター/マグネシウムミッドレンジCSTドライバー■アラミド カーボン複合シェルウーファー■パーフェクトタイムアラインメントデザイン■仕 様●型式/位相反転式ブックシェルフ型●スピーカー/ウーファー:18 cm コーン型×2、ミッドハゥイーター同輸1 4 cmコーン型/3.5 cmドーム型ーイ ピーダンス/6 Ω●再生周波数帯域/34 Hz~100 KHz●出力音圧レベ ル/89.5 dB(2.83 V) ●最大力力/200 W(JEITA) ● プロスオーバー周 波数 / 400 Hz, 2 kHz ● 外形寸法 / 820 mm (W) ×291 mm (H) × 425 mm (D) ●質量 / 39.0 kg ● 防磁設計 (JEITA)



■セラミックグラファイトトゥイーター/マグネシウムミッドレンジCSTドライバー 形寸法/723 mm(W)×263 mm(H)×387 mm(D)●質量/28.0 kg

スピーカースタンド

CP-2EX(2台1組)

希望小売価格150000円(税別) JAN = - F: 4977729791037

■仕様●外形寸法/400 mm(W)×604 mm(H)×513 mm(D)

スピーカースタンド

CP-4EX(1台)

希望小売価格70,000円(税別)

JAN=-F:4977729941524

■仕様●外形寸法/360 mm(W)×570 mm(H)×485 mm(D) ●質量 / 14 1 kg

スピーカースタンド

CP-7EX(1台)

希望小売価格100,000円(税別)

JAN⊐-F:4977729791044 ■仕様●外形寸法/498 mm(W)×310 mm(H)×412 mm(D)

International Project Speaker System

SERIES 7



■パイオニアオリジナル13cm同軸ドライバー(Mid/Tw) ■アラミドグラス複合振動板ウーファー圏低域再生に優れた ハイリニアリティボト■仕様●型式/位相反転式・ルボー イフロア型●スピーカー/ウーファー:13 cmコーン型×スミッド /トゥイーター:同輪13 cmコーン型/2.5 cmドーム型●インピー ダンス/6 Ω●再生周波数帯域/33 Hz~50 kHz●出力音 圧レベル/85 dB(2.83 V)●最大入力/130 W(JEITA) ●クロスオーバー周波数/300 Hz、2.5 kHz●外形寸法/ 260 mm(W)×1114 mm(H)×276 mm(D)●質量/23.8 kg

■パイオニアオリジナル13cm同軸ドライバー(Wf/Tw) ■フラッシュサーフェスデザイン■曲面形状で強度を高めたラウンドフォルムエンクロージャー■仕様●型式/位相反転式ブックシェルフ型●スピーカー/ウーファー/トゥイーター:同軸 13 cmコーン型 / 2.5 cmドーム型 ●インビーダンス/6 Ω ●再生周波数帯域 / 43 Hz~50 kHz ● 出力音圧レベル / 83 dB (2.83 V) ●最大入力 / 130 W (JEITA) ● クロス オーバー周波数/3 kHz●外形寸法/181 mm(W)×300 mm(H)×276 mm(D)●質量/6.1 kg(1台)

2台1組

2ウェイスピーカーシステム

S-71B-LR **₹**

希望小売価格89,524円(税別)

*スピーカースタンドは別売です。

*写真はCP-71Bとの組合わせです。

JAN⊐-F:4977729971101



2ウェイスピーカーシステム S-71C ~

希望小売価格56.191円(税別) 1台 グリルネット付

JAN⊐-F:4977729971118

バー周波数/3 kHz●外形寸法/400 mm(W)×188 mm (H)×256 mm(D) (ベース含む)●質量/7.0 kg

■1ユニット構成ならではのコンパクトサイズ■パイオニアオリジ ナル13cm同軸ドライバー(Wf/Tw)■ラック収納時などの音質 調整が可能なフォームプラグ付属■仕様●型式/位相反転 式ブックシェルフ型●スピーカー/ウーファー/トゥイーター:同軸 式 の コーン型 / 2.5 cm トーム型 ● インビーダンス / 6 Ω ● 再生周波数帯域 / 43 Hz ~ 50 kHz ● 出力音圧レベル/83 dB (2.83 V) ● 最大入力 / 130 W (JEITA) ● クロスオー

スピーカースタンド

CP-71B(2台1組)

希望小売価格50,477円(税別) JANコード:4988028103414

■仕様●外形寸法/317 mm(W)×590 mm(H)×390 mm(D)●質量/8.4 kg(1台)●付属品/スパイク

SERIES 3



2ウェイスピーカーシステム S-31-LR ~ 希望小売価格60,953円(税別)

2台1組 グリルネット付 JAN=-F:497772996328

■フラッシュサーフェスデザイン&ラウンドフォルムエンクロージャー■ABD&AFASTテクノロジー■ハイリニアリティボートによる豊かな低域再生■仕様●型式/位相反転式トールボーフロア型●スピーカー/ウーファ-110 cmコーン型×2.トゥイーター/2.5 cmドーム型●インピーダンス/6 Ω●再 生周波数帯域/38 Hz~40 kHz●出力音圧レベル/84 1006 mm(H)×230 mm(D)●質量/8.8 kg(1台)



希望小売価格25,715円(税別) 2台1組 *スピーカースタンドは別売です。 *写真はCP-31Bとの組合わせです。

グリルネット付 JAN⊐-F:4977729963311

■高強度グラスファイバーコーン採用ウーファー■高性能ネオジムマグネット&高域再生に優れたPPTAボイスコイルボビン採用 トゥイーター 過金メッキバナナブラグ対応入力端子■仕様●型式/位相反転式ブックシェルフ型●スピーカー/ウーファー: 10 cmコーン型、トゥイーター 2.5 cmドーム型●インピーダンス/ 6 ○ 画生 周波数帯域 / 45 Hz~40 kHz ●出力音圧レベル /82 dB(2.83 V)●最大入力/120 W(JEITA)●クロスオー バー周波数/3 000 Hz●外形寸法/152 mm(W)× 235 mm(H)×197 mm(D)●質量/2.5 kg(1台)



S-31C ~ 希望小売価格18,096円(税別)

1台 グリルネット付 JAN = - F:4977729963342

■ボーカルやセリフの定位感に優れたホリゾンタルツイン型 ■高強度グラスファイバーコーン採用ウーファー■ネオジムマグネット&PPTAボイスコイルボビン採用トゥイーター■仕様●型 式/位相反転式ブックシェルフ型●スピーカー/ウーファー: 10 mコーン型ペストッイーター-25 mドーム型・インピーダン人 6 Ω●再生周波数帯域、45 Hz~40 kHz●出力音圧レベル/84 dB(2.83 V)●最大入力/120 W(JeTTA)●ク ロスオーバー周波数/3 000 Hz●外形寸法/364 mm(W) ×146 mm(H)×177 mm(D)●質量/3.6 kg

スピーカースタンド

CP-31B(2台1組)

希望小売価格15,239円(税抜) JANコード:4988028104268

■仕様●外形寸法/260 mm(W)×480 mm~800 mm(H)(高さ可変)×260 mm(D)●質量/3.3 kg(1台)

S-LM2 SERIES Speaker System



2ウェイスピーカーシステム S-LM2-LR 希望小売価格37.905円(税別) 2台1組

グリルネット付 JAN=-F:4988028140662 **~**

■グラスファイバーコーン採用ウーファー&ネオジムマグネット採用トゥイーター ■優れた位相特性とフラットレスポンスを実現する高品位ネットワーク■高耐入 カ150 W■仕様●型式/位相反転式トールボーイフロア型●スピーカー/ウーファー:7.7 cmコーン型×2、トゥイーター:2 cmソフドーム型●インピーダンス/6Ω ●再生周波数帯域/45 Hz~40 kHz●出力音圧レベル/84 dB(2.83 V) ●最大入力/150 W(JEITA) ●クロスオーバー周波数/3 kHz●外形寸法/ 192 mm(W)×900 mm(H)×220 mm(D) ●質量/5.5 kg(1台)



2ウェイスピーカーシステム S-LM2B-LR

希望小売価格20,381円(税別) 2台1組 グリルネット付 JAN⊐-F:4988028144790

3

■グラスファイバーコーン採用ウーファー&ネオジムマグネット採用トゥイーター ■高品位ネットワーク■高耐入力100 W■底面に天吊り用ブラケット対応ネジ 穴■仕様●型式/位相反転式ブックシェルフ型●スピーカー/ウーファー: 7.7 cmコーン型、トゥイーター:2 cmソフトドーム型●インピーダンス/6 00●再生 周波数帯域/50 Hz~40 kHz●出力音圧レベル/81 dB(2.83 V)●最大入力/100 W(JEITA)●クロスオーバー周波数/3 kHz●外形寸法 119 mm(W)×179 mm(H)×162 mm(D)●質量/1.5 kg(1台)



2ウェイスピーカーシステム S-LM2C 希望小売価格14,096円(税別)

1台

S-71W ₽

JAN=-F:4977729974737

1台

希望小売価格95.239円(税別)

■ハイリニアリティ磁気回路搭載、25cmウーファーユニット

■280W(PEAK)のハイパワーアンプ内蔵■定在波と風

■280W (PEAK) のパイパッ-アン外属■定在液色μ 切り音を低速させる [ABD] 技術を応用したデュアルボート 構造■仕様●型式/位相反転式フロア型●スピーカー/ 25 cmコーン型●インピーダンス/6 Ω●再生周波数帯域 /26 Hz~1000 Hz■アンブ部●最大出力/280 W (PEAK)●実用最大出力/160 W(JEITA,6 Ω)●位相 切替/0、180′●オートスタンバイ/ON/OFF切り替え付

●外形寸法/372 mm(W)×394 mm(H)×412 mm(D) ●質量/19.3 kg

パワードサブウーファ

S-51W ~

JAN⊐-F:4977729960648

■室内空間のインテリアに自然に溶け込むシンブル& クリーンデザイン■大型マグネ・小採用20cmウーファーユニット搭載■280W(PEAK)のハイパワーアンブ内蔵■仕様●型式/位相反転式フロア型●スピーカー/20 cmコーン型●インピーダンス/6 Ω●再生周波数帯域/26 Hz~900 Hz■アンブ部●最大出力/280 W

(PEAK) ●実用最大出力 / 150 W (JEITA, 6 Ω) ●位相切替 / 0′、180′ ●オートスタンバイ / ON/OFF切り替え付●外形寸法 / 360mm (W) × 382 mm (H) ×

360 mm(D)●質量/13.5 kg

希望小売価格46,667円(税別)

グリルネット付 JAN3-F:4988028140686 2

■グラスファイバーコーン採用ウーファー&ネオジムマグネット採用トゥイーター
■ボーカルやセリフの定位感に優れたホリゾンタルツイン型 ■高耐入力
150 W ■仕様・型式/密閉式ブッグシェルフ型・スピーカー/ヴーファー・
7.7 cmコーン型×2、トゥイーター・2 cmソフトドーム型・インピーダンス/6 の
再生周波数帯域/50 Hz~40 kHz●出力音圧レベル/84 dB(2.83 V)●最大入力/150 W(JEITA)●プロスオーバー周波数/3 kHz●外形 寸法/285 mm(W)×123 mm(H)×162 mm(D)●質量/2.4 kg

スピーカースタンド

CP-31B

希望小売価格15,239円(税別) 2台1組 JAN=-F:4988028104268

■仕様●外形寸法/260 mm(W)×480 mm~800 mm(H)(高さ可変)×260 mm(D) ●質量/3.3 kg(1台)

*S-LM2B-LR対応。写真はP6のOTHERS/OPTIONSをご覧ください。

03

PURE MALT Speaker





ピュアモルト スピーカー S-PM300 希望小売価格66,667円(税別)

グリルネット付

*スピーカースタンドは別売です。 *写真はCP-PM300との組合わせです。 JAN=-F:4977729849936

■高音質アラミド繊維振動板&アルミダイキャストフレーム採用ウーファー ■回り買う シェルス (1985年) 1985年 19 ●出力音圧レベル/84 dB●最大入力・1/0 W(JEITA)●クロスオーバー周波数/4.5 khz●パイワイヤリング対応スピーカー端子●外形寸法/160 mm (W)×540 mm(H)×252 mm(D)●質量/8.5 kg●防磁設計(JEITA)

スピーカースタンド

名残としてお楽しみください。

CP-PM300 希望小売価格53,334円(税別) 2台1組

■仕様●外形寸法/360 mm(W)×480 mm(H)×360 mm(D)●質量/5.8 kg(1台)●スパイク、スパイク受け付属*表面の一部に焦げ跡が見られる場合がありますが、ウイスキー樽の火入れの

ピュアモルト スピーカー S-A4SPT-PM 希望小売価格38.000円(税別) 1台

JAN = - F: 4977729772630

■センターキャップにも振動板と同じアラミド繊維を使用した高音質ウーファーユニットを搭載■銘機S-A4spiritのサウント設計を継承■直出しタイプ高品位スピーカー端子■仕様●型式/位相反転式ブックシェルフ型●スピーカー/ウーファー:10 cmコーン型、トゥイーター/2 cmドーム型・インピータンス/6 Ω●再生 周波数帯域・50 Hz~40 kHz @ Hカ 声圧レベル/84 dB ●最大入力/100 W (JEITA) ●クロスオーバー周波数/3.5 kHz ●外形寸法/154 mm (W)×246 mm(H)×213 mm(D) ●質量/3.7 kg ●防磁設計 (JEITA)



ピュアモルト スピーカー S-A4SPT-VP 希望小売価格45,715円(税別) 1台 ・ロ グリルネット(濃赤/濃緑)付

JAN⊐-F:4977729841916

■TADテクノロジーを受け継ぐ高品位パルプ振動板を搭載■発泡ポリカーボ ネート系ウレタンによるコルゲーションエッジを採用の高音質ウーファー■仕様
●型式/位相反転式ブックシェルフ型●スピーカー/ウーファー:10 cmコー ン型トゥイーター:2 cmドーム型●インビーダンス/6 Ω●再生周波数蒂域/ 50 Hz~40 kHz●出力音圧レベル/84 dB●最大入力/100 W(JEITA) ◆クロスオーバー周波数/4.5 kHz●外形寸法/154 km (W)×246 mm (H)×213 mm(D)●質量/3.7 kg●防磁設計(JEITA)



Book Shelf Speaker

2ウェイスピーカーシステム S-CN301-LR

希望小売価格35,239円(税別)

グリルネット付 JAN = - F: 4988028164897

■高強度グラスファイバーコーン採用ウーファー&ワイドエッジ構造トゥ イーター■専用設計、高品位ネットワーク■新製法リアルウット塗装仕 上げエンクロージャー&MDF極厚バッフル■直出しタイプ高品位金メッ エリュノローファー CMIDIT配序 リアルターロレディー GMIDIEエネリ キスピーカー端子 ■仕様 ●型式 / 位相反転式 ブックシェルフ型 ●ス ピーカー / ウーファー:10 cmコーン型、トゥイーター:2 cmドーム型 ●イン ピーダンス / 6 Ω ●再生周波数帯域 / 45 Hz~40 kHz ●出力音圧レ ベル/81 dB●最大入力/100 W(JEITA)●クロスオーバー周波数/3 kHz●ユニット極性/低域(+)、高域(+)●外形寸法/135 mm (W)×230 mm(H)×220 mm(D)●質量/2.9 kg(1台)

Super Tweeter



リボン型スーパートゥイーター PT-R100 希望小売価格138 000円(税別) 1台 JAN=-F:4977729605853

■軽量かつ高剛性のベリリウム振動板により100kHzを超える超高音域再生■磁気回路にネオジ ムマグネットを採用し9kdBの高感度を達成■高剛性アルミダイキャスト製ボディケィス・電仕様●型式/リボン型スーパートゥイーター●インビーダンス/8Ω●再生周波数帯域/5kHz~120kHz ●出力音圧レベル/98dB●最大入力/100W(JEITA)●カットオフ周波数/5kH以上(達 断特性:-12 dB/oct以上)●外形寸法/180 mm(W)×120 mm(H)×163 mm(D)●質量 /3.2 kg(置台含む)●真鍮製スパイク付き木製ベース付属(角度調整機能つき)

*防磁設計ではありませんので、磁気の影響を受けやすい機器の付近への設置はお避けください。



リボン型スーパートゥイーター PT-R4 希望小売価格50,000円(税別) 1台

JAN⊐-F:4977729572100

■120kHzまでの帯域を再生する超高音域用ス ピーカー■内蔵のハイパスフィルターは低損失 ビーカー■内蔵のハイバスイルターは転損火 で信号ロスの少ない業子を採用圏まき持ちのス ビーカーにプラスし、より自然で広がりのある音場 を実現圏仕様●型式・/リボン型スーパートゥイー ター●インピーダンス/6Ω●再生周波数帯域 /9 kHz~120 kHz●出力音圧レベル、/90 dB ●最大入力/100 W(JEITA) ●外形寸法/ 100 mm (W) ×102 mm (H) ×151.5 mm (D) ●質量:1.3 kg

*防磁設計ではありませんので、磁気の影響を受けやすい機器の付近への設置はお避けください。



スーパートゥイーター用 ハイパスフィルター DN-100 希望小売価格39.800円(税別) 1台

JAN=-F:4977729626216

■120kHzまでの超高域再生でDVDオーディオ などの次世代オーディオにも対応■お手持ちのス はピーカーに簡単に接続。ハイバスフィルター内蔵 ■仕様●型式/定抵抗型●インビーダンス/8 Ω●最大入力/100 W(JEITA)●カットオフ周 放数 16 kHz/20 kHz/25 kHz/8ー3 dBポイント) ●遮断特性/-12 dB/oct●カットオフ切替/入出力端子選択方式●外形寸法/ 150 mm(W)×67 mm(H)×104 mm(D) (入出 力端子を除く)●質量/1.0 kg

OTHERS/OPTIONS

VSX-S510専用



パッシブサブウーファー S-SLW500 ₹ 希望小売価格7.143円(税別) 1台 JAN = - F:4988028137433

■インテリア性と省スペースを実現したパッシブサブウーファー■仕様●型式/位相反転式ブックシェルフ型●スピーカー/ 16 cmコーン型●インビーダンス/4 Ω●再生周波数帯域/35 Hz~2 kHz●出力音圧レベル/78 dB●最大入力/ 100 W(JEITA)●外形寸法/模置き435 mm(W)×121 mm(H)×360 mm(W)すべり止め含む、縦置き108.5 mm(W)× 435 mm(H)×360 mm(D)●質量/4.5 kg

*本製品はパワーアンプを搭載していませんので、サブウーファー用プリアウト端子に接続してご使用にはなれません。 VSX-S510が搭載している6chパワーアンプの1ch分を本製品の駆動用に設定することで使用できます。



パワードサブウーファー S-21W ~ 希望小売価格22.667円(税別) 1台

JAN = - 15:4988028110788

■やわらかなシルエットのラウンドバッフル採用 ■ダウンファイヤー方式による迫力の重低音 ■最大出力160Wデジタルアンブ搭載■仕様
●型式/位相反転式フロア型●スピーカー/
ウーファー:16 cmコーン型●再生周波数帯域
/33 Hz~700 Hz■アンブ部●最大出力/ 160 W (PEAK) ●実用最大出力 / 100 W (JEITA、6 Ω) ●オートスタンバイ/ON/OFF切り替え付き●消費電力/25 W ●待機時消費 電力(スタンバイ状態) / 0.5 W以下●外形寸 法/230 mm(W)×408 mm(H)×344 mm

AVローボードラック B-HT500 希望小売価格78,096円(税別)

■スタイリッシュなシアタースタイルをコーディネートするために美しくデザインされたローボードラック■50インチサイズのテレビまで対応可能な1400mmのワイドサイス■上棚は横幅370mmクラスのセンタースピーカーを収納しても、左右にコンポーネント機器を収納可能■仕様●外形寸法/1400 mm(W)×499 mm(H)×460 mm(D)●質量/41.0 kg●積載総重量®

※上記制限を超えて積載しますと、破損や転倒等の危険があります。必ず制限内でご使用ください。

希望小売価格15,239円(税別)

JAN = - F:4988028104268



B-PM1000 希望小売価格89,524円(税別) JAN=-F:4977729851779

ピュアモルト オーディオラック

(D)●質量/6.5 kg

■ビュアモルトスピーカーのキャビネット材と同じ素材をデザインの一部に使用。素材にこだわった本格的オーディオ専用ラック■仕 様●外形寸法/600 mm(W)×718 mm(H)×475 mm(D)(スパイク、スパイク受け含む)●質量/17.2 kg●積載総質量®/ 115 kg以下(天板の F25 kg以下)●スパイク、スパイク受け付属

※上記制限を超えて積載しますと、破損や転倒等の危険があります。必ず制限内でご使用ください。 *表面の一部に焦げ跡が見られる場合がありますが、ウイスキー樽の火入れの名残としてお楽しみください。

プ。デザイン性と機能性を兼ね備えたアジャスタブ ル機能付きスピーカースタンド■スピーカーケーブ ルをポール内に収納が可能■仕様●外形寸法 /260 mm (W)×480~800 mm (H) (清 変)×260 mm (D)●質量/3.3 kg (1台) スピーカースタンド ピーカースタンド CP-31B (2台1組)

●S-31B-LB, S-LM2B-LB, S-HS100推奨ス

■視聴環境に合わせて高さ調節可能な可変タイ

*写真はS-31B-LBとCP-31Bの組合わせです。 スピーカーは、スピーカースタンドの価格に含まれておりません。



スピーカースタンド CP-71B (2台1組) 希望小売価格50.477円(税別) JAN = - F:4988028103414

■スタイリッシュで、音質にも配慮したハイク オリティなスピーカースタンド■仕様●外形 寸法/317 mm(W)×590 mm(H)× 390 mm(H)●質量/8.4 kg(1台) ●S-71B-I R推奨スピーカースタンド

*写真はS-71B-L RとCP-71Bの組合わせ です。スピーカーは、スピーカースタンドの価格に含まれておりません。

HOME THEATER Speaker System



5.1chスピーカーシステム S-HS100 2 希望小売価格34.096円(税別) JAN⊐-F:4988028115516

■システム構成:フロントスピーカー×2、センタースピーカー×1、サラウンドスピーカー×2、パワードサブウーファー×1

■自然な音の拡がりとインテリア性を両立、ラウンドフォルムデザイン■フェイズコントロール設計■最大出力160Wデジタルアンプ格載パワードサブウーファー■仕機「フロント・センター・サラウンド】●型式/密閉式ブッウシェルフ型●スピーカー/7.7 cmコーン型●インピーダンス/60●再生周波数帯域/「フロント・サラウンド】100 Hz~20 kHz、[センター]90 Hz~20 kHz・出力音圧レベル/[フロント・サラウンド]82 dB、[センター]83 dB●最大入力/[フロント・センター・サラウンド]150 W(JEITA)●外形寸法/[フロント・サラウンド]106 mm(W)×116 mm(H)×106 mm(D)[センター]270 mm(W)×100 mm(D) 受置』
「フロント]0.8 kg、[センター]1.0 kg、[サラウンド]0.6 kg・動磁設計(JEITA)/フロント・センター【パワードサブウーファー】●型式 / 位相反転式プロア型●スピーカー/ウーファー:16 cm コーン型●再生周波数帯域、33 H2~700 Hz■アンブ部●最大出力/160 W(PEAK)●実用最大出力/100 W(JEITA、6 Ω)●オートスタンバイ/ON/OFF切り替え付き●消費電力/25 W●待機時消費電力/スタンバイ状態/ 0.5 W以下●外形寸法/230 mm(W)×408 mm(H)×344 mm(D)●質量/6.5 kg

*スピーカースタンドへの取り付けは、P6のOTHERS/OPTIONSに掲載のCP-31Bが対応しています。

VSX-S510専用



2.1chスピーカーシステム S-HSL300 ₹ 希望小売価格11905円(税別)

JAN = - F:4988028143083

■システム構成:フロントスピーカー×2、パッシブサブウーファー×1

■インテリア性と省スペースを両立した2.1chサラウンドスピーカー■フェイズコントロール設計■仕様[フロント] ●型式/密閉式 ブックシェルフ型●スピーカー/10 cm×7 cmフルレンジ●インピーダンス/8 Ω●再生周波数帯域/100 Hz~20 kHz●出力 音圧レベル/81 dB●最大入力/100 W(JEITA) ●外形寸法/86.5 mm(W)×206 mm(H)×85.5 mm(D) ●質量/ 0.7 kg(1分) ●防磁設計(JEITA) [/*ッシブサブウーファー] ●型式 (位相反転式ブックシェルフ型 ●インビーダー) 名ピーカー / 16 cmコーン型 ●インビーダンス / 4 Ω ● 再生周波数帯域 / 35 Hz~2 kHz ● 出力音圧レベル / 78 dB ● 最大入力 / 100 W(JEITA) ● 外形寸法 / 横置き435 mm(W)×121 mm(H)×360 mm(W) すべり止め含む、縦置き108.5 mm(W)×435 mm(H)× 360 mm(D)●質量/4.5 kg

*本製品はVSX-S510が搭載している6chパワーアンプの1ch分を、本製品のパッシブサブウーファーの駆動用に設定することで



■S-HSL300にプラスして、気軽に本格5.1chへのステップアップを実現するコンパクトなサテライトスピーカー■仕様●型式/密閉式ブックシェルフ型●スピーカー/10 cm×7 cmフルレンジ●インピーダンス/8 Ω ●再生周波数帯域/100 Hz~20 kHz●出力音圧レベル/81 dB●最大入力/100 W(JEITA)●外形寸法/86.5 mm(W)×206 mm (H)×85.5 mm(D)●質量/0.7 kg(1台)●防磁設計(JEITA)

リア・センター用

3台1組

サテライトスピーカー

JAN=-F:4988028137570

S-SL100CR ~ 希望小売価格9,334円(税別)

05